


### 30° DİRSEK



Satine-Parlak

Boru Çapı	Bağlantı Uzunluğu (A)	CLR
Ø 32	25 mm	42 mm
Ø 42.4	30 mm	54 mm
Ø 50.8	40 mm	65 mm




Malzeme : AISI 304

### 45° DİRSEK



Satine-Parlak

Boru Çapı	Bağlantı Uzunluğu (A)	CLR
Ø 32	25 mm	42 mm
Ø 42.4	30 mm	54 mm
Ø 50.8	40 mm	65 mm




Malzeme : AISI 304

### 60° DİRSEK



Satine-Parlak

Boru Çapı	Bağlantı Uzunluğu (A)	CLR
Ø 32	25 mm	42 mm
Ø 42.4	30 mm	54 mm
Ø 50.8	40 mm	65 mm




Malzeme : AISI 304

### 90° DİRSEK



Satine-Parlak

Boru Çapı	Bağlantı Uzunluğu (A)	CLR
Ø 32	25 mm	42 mm
Ø 42.4	30 mm	54 mm
Ø 50.8	40 mm	65 mm



Malzeme : AISI 304

### 180° DİRSEK



Satine-Parlak

Boru Çapı	Merkezden Merkez
Ø 42.4	200 mm
Ø 50.8	200 mm




Malzeme : AISI 304

### BAĞLANTI PARÇASI (MANŞON)



Satine-Parlak

Boru Çapı	Bağlantı Uzunluğu (A)
Ø 32	25 mm
Ø 42.4	30 mm
Ø 50.8	40 mm



Malzeme : AISI 304